



MS826de

Confiabilidade. Segurança. Produtividade.



MS826de



Este é um dispositivo Classe A, segundo os padrões internacionais de emissões eletromagnéticas (ou seja, Normas FCC, EN 55022/EN 55032, etc.). Produtos da Classe A são destinados a uso em ambientes não residenciais/não domésticos. O uso de um produto da Classe A em ambientes residenciais/domésticos pode causar interferência nas comunicações via rádio e exigir medidas corretivas.

Lexmark MS826de

Grandes grupos de trabalho precisam de máximo desempenho e a Lexmark MS826de imprime a primeira página em até 4 segundos, além de produzir até 70 páginas tamanho carta/66 páginas tamanho A4 por minuto*. A tela sensível ao toque e-Task de 4,3 polegadas/10,9 cm comporta aplicativos que aumentam a produtividade, enquanto o toner de substituição de altíssimo rendimento e a entrada de papel de até 4.400 folhas proporcionam uma excelente autonomia.



Maior produtividade

- ▶ Processador potente dual core de 1 GHz e até 5 GB de unidades de memória para impressão de até 70 ppm carta/66 ppm A4.*
- ▶ O manuseio do papel encorpado inclui alimentação confiável de uma ampla variedade de tipos e tamanhos de mídia, entrada padrão de até 4400 folhas e acabamentos opcionais.
- ▶ Conexão por Ethernet, USB, ou opções simples de mobile printing.

Interação com facilidade

- ▶ A tela sensível ao toque colorida intuitiva de 4,3 polegadas/10,9 cm proporciona uma interação fácil, semelhante a um tablet, com aplicativos customizáveis de produtividade.
- ▶ O acesso frontal ao fluxo do papel e o botão de liga/desliga significa que você praticamente nunca terá que acessar a parte de trás do dispositivo, permitindo a colocação em gabinetes.
- ▶ Recursos de manutenção inovadores, começando com o acesso por uma única porta às peças e suprimentos, ajudam a resolver problemas rapidamente.

Pronta quando você precisar

- ▶ A vida útil prolongada do fusor e dos componentes de imagem aumenta o tempo de atividade.
- ▶ Os cartuchos de Toner™ Unison permitem a impressão de até 55.000 páginas** em alta qualidade.
- ▶ A estrutura de aço e o design resistente suportam uso intensivo e ambientes difíceis.

Gama completa de segurança

- ▶ Com a arquitetura de segurança completa da Lexmark®, você mantém a segurança das suas informações—no documento, no dispositivo e na rede.
- ▶ A Lexmark ganhou o respeitado prêmio BLI PaceSetter, oferecido pela organização Keypoint Intelligence/ Buyers Lab na categoria de Segurança de Imagem de Documentos***.



Construídas para o planeta Terra

- ▶ Os recursos de gerenciamento de energia reduzem o consumo durante o uso ou no modo de economia.
- ▶ A impressão padrão em frente e verso possibilita a economia de papel.
- ▶ O dispositivo tem as certificações EPEAT® Silver e ENERGY STAR®.
- ▶ Os cartuchos passam pelo premiado Programa de Coleta de Cartuchos da Lexmark (LCCP).

*As velocidades de impressão e cópia são medidas em conformidade com as normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obter mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Rendimento declarado monocromático contínuo médio em modo de impressão de um lado (simples) a esse número de páginas de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente com base em muitos fatores. Consulte www.lexmark.com/yields para obter mais informações.

***Prêmio concedido após análise com base em dados da América do Norte e/ou Europa Ocidental

Lexmark MS826de



- | | | |
|---|--|---|
| <p>1 Impressora com tela sensível ao toque colorida e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm)
17,4 x 16,85 x 20,1 polegadas
441 x 428 x 510 mm</p> <p>2 Alimentador multiuso para 100 folhas
Dimensões incluídas como parte do modelo base</p> <p>3 Bandeja para 550 folhas
Dimensões incluídas como parte do modelo base</p> <p>4 Bandeja para 550 folhas
4,3 x 16,85 x 20,1 polegadas
110 x 428 x 510 mm</p> <p>5 Bandeja para 2100 folhas
13,8 x 16,85 x 20,1 polegadas
350 x 428 x 510 mm</p> <p>6 Base com rodinhas
5 x 20,5 x 27,3 polegadas
126 x 521 x 693 mm</p> | <p>7 Encadernador de grampeamento e perfuração
10,3 x 18,2 x 20,0 polegadas
263 x 462 x 507 mm</p> <p>8 Grampeador
9,7 x 17,1 x 16,3 polegadas
246 x 435 x 414 mm</p> <p>9 Expansor de saída
6,5 x 16,6 x 15,0 polegadas
165 x 421 x 380 mm</p> <p>10 Caixa de correio de 4 compartimentos
10,7 x 16,6 x 15,1 polegadas
272 x 421 x 384 mm</p> <p>11 Expansor de saída de alta capacidade
12,2 x 16,6 x 13,2 polegadas
310 x 421 x 335 mm</p> <p>12 Bandeja para 250 folhas
3,2 x 16,85 x 20,1 polegadas
80 x 428 x 510 mm</p> | <p>13 Bandeja bloqueável para 550 folhas
4,3 x 16,85 x 20,1 polegadas
110 x 428 x 510 mm</p> <p>14 Bandeja bloqueável para 250 folhas
3,2 x 16,85 x 20,1 polegadas
80 x 428 x 510 mm</p> <p>15 Base giratória
10,4 x 18,7 x 23,6 polegadas
263 x 476 x 600 mm</p> <p>16 Suporte de impressora ajustável
23 x 23,5 x 23,5
584,2 x 596,9 x 596,9</p> <p>17 Espaçador para acrescentar altura adicional
4,3 x 16,85 x 20,1 polegadas
110 x 428 x 510 mm</p> |
|---|--|---|

 Padrão

 Opcional

Nota 1: Comporta até 4 bandejas opcionais. Para obter a máxima capacidade de entrada de papel, instale 3 bandejas opcionais para 550 folhas e uma bandeja opcional para 2100 folhas. Ao instalar uma bandeja para 2100 folhas, ela deve ser a bandeja inferior, e é necessária uma base com rodinhas.

Nota 2: Oferece suporte a muitas configurações de impressão, incluindo: qualquer combinação de até três expansores de saída e caixas de correio de 4 compartimentos; OU grampeador com caixa de correio de 4 compartimentos; OU grampeador com expansor de saída; OU expansor de saída com expansor de saída de alta capacidade; OU grampeador, perfurador; OU qualquer opção de saída única por si só. Ao instalar o grampeador opcional, ele deve ficar sempre na parte superior. Ao instalar o expansor de saída de alta capacidade opcional, ele deve ficar sempre na parte inferior.

Nota 3: Todas as medidas são exibidas da seguinte forma: altura x largura x profundidade. Para mais informações sobre as configurações suportadas, consulte o Guia de Compatibilidade de Impressoras, Opções e Suportes em http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark, o logotipo da Lexmark e Unison são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. AirPrint® e o logotipo da AirPrint® são marcas comerciais da Apple, Inc. ENERGY STAR® é uma marca comercial registrada nos Estados Unidos. Google Cloud Print™ é uma marca comercial do Google, Inc. MOPRIA®, e os logotipos da Mopria™ e da Mopria® Alliance são marcas comerciais, de serviço e de certificação da Mopria Alliance, Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Este produto inclui o software desenvolvido pelo Projeto OpenSSL para uso com o kit de ferramentas Open SSL (<http://www.openssl.org/>).

Especificações do produto		Lexmark MS826de
Imprimir		
Visor	Ecrã tátil a cores Lexmark e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm)	
Velocidade de impressão: Até ⁶	mono: 66 ppm (páginas por minuto)	
Tempo para a 1ª página	mono: 4.0 segundos	
Resolução de impressão	mono: Qualidade de imagem 1.200, 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400, 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp	
Memória	standard: 1024 MB / máximo: 5120 MB	
Disco rígido	Opção disponível	
Volume de Páginas Mensal Recomendado ²	5000 - 100000 Páginas	
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até ³	350000 Páginas ao mês	
Suprimentos ⁷		
Capacidades dos toners ¹	até: Toner 7.500 páginas, Toner de elevada capacidade para 15.000 páginas, Toner preto de capacidade extra para 35.000 páginas, Toner de capacidade ultra para 55.000 páginas	
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens: Até	150000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.	
Consumíveis entregues com o equipamento ¹	Toner Starter com Programa de Retorno para 11.000 páginas	
Manuseio de Papel		
Manuseamento de papel incluído	Entrada 550 folhas, Alimentador multifuncional de 100 folhas, Tabuleiro de saída 550 folhas, Duplex integrado	
Manuseamento de papel opcional	Tabuleiro para 250 folhas, Tabuleiro para 550 folhas, Tabuleiro 2.100 folhas, Tabuleiro com fechadura para 250 folhas, Tabuleiro com fechadura para 550 folhas, Caixa de correio de 4 tabuleiros, Acabamento com agrafador, Encadernador de folhetos, Expansor de saída de alta capacidade, Expansor de saída	
Capacidade de alimentação de papel: Até	standard: 650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 4400 páginas 20 lb ou 75 gsm bond	
Capacidade saída de papel: Até	standard: 550 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 2550 páginas 20 lb ou 75 gsm bond	
Tipos de papel suportados	Cartolina, Etiquetas web duplas, Envelopes, Etiquetas integradas, Papel etiquetas, Papel normal, Transparências, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Tamanhos de papel suportados	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, Envelope C5, Envelope DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Ofício, A6	
Geral ⁴		
Conectividade standard	Um Card Slot interno, Porta USB 2.0 com certificação de alta velocidade (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A), Porta USB traseira de alta velocidade certificada com a especificação USB 2.0 (Tipo A)	
Conectividade rede opcional / Conectividade opcional	MarkNet N8350 interno 802.11b/g/n sem fios / RS-232C série interno, 1284-B paralelo bidirecional interno	
Nível de ruído em funcionamento	impressão: 58 dBA	
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Humidade: 8 a 80% humidade relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitude: 0 - 2.896 Metros	
Garantia do produto	01 ano de garantia - Serviço Onsite. Verificar as condições na página web da https://www.lexmark.com/pt_br/garantia-do-produto	
Dimensão do produto (mm - A x L x P) / Peso	441 x 428 x 510 mm / 25.6 kg	

Todas as informações contidas nesta brochura estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Lexmark não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.

Este é um dispositivo Classe A, segundo os padrões internacionais de emissões eletromagnéticas (ou seja, Normas FCC, EN 55022/EN 55032, etc.). Produtos da Classe A são destinados a uso em ambientes não residenciais/não domésticos. O uso de um produto da Classe A em ambientes residenciais/domésticos pode causar interferência nas comunicações via rádio e exigir medidas corretivas.

¹ Valor médio de rendimento de página standard declarado de acordo com a norma ISO / IEC 19752. ²"Volume de página mensal recomendado" é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes planejam imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo indicado para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade e uso típico do cliente. ³"Ciclo de Trabalho Mensal Máximo" é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode entregar em um mês usando uma operação multishift. Essa métrica fornece uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e MFPs da Lexmark. ⁴As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Consulte www.lexmark.com/printerlicense para mais detalhes. ⁵O rendimento real pode variar com base em outros fatores, como velocidade do dispositivo, tamanho do papel e orientação da alimentação, cobertura do toner, origem da bandeja, porcentagem de impressão somente em preto e complexidade média do trabalho de impressão. ⁶Velocidades de impressão e cópia medidas de acordo com a norma ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais detalhes.